KATALOG DER FASSADENJALOUSIEN



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER DIE FIRMA 05

FASSADENJALOUSIEN 06

VORBAUJALLOUSIEN 08
AUFSATZ JALOUSIEN 14
LAMELLENFORMEN 20
LAMELLEN-FARBPALETTE 22
FÜHRUNGSSCHIENEN 26
ZUBEHÖR UND AUTOMATISIERUNG 30



Unser **Unternehmen**

Eko-Okna S.A. ist ein internationaler Hersteller von PVC-, Holz-, Aluminium- und Stahlfenster- und Türsystemen. Wir sind seit 1998 auf dem Markt tätig. Die Produktion erfolgt in Hallen, die mit modernsten, vollautomatischen Fertigungslinien ausgestattet sind. Der Produktionsprozess wird durch qualifiziertes und erfahrenes Personal unterstützt. Wir setzen auf Entwicklung und Innovation. als erste Firma in Europa haben wir Fenster, die in der V-Perfect- Technologie geschweißt sind, in den Massenverkauf eingeführt.

Unser Angebot erweitert sich ständig. Bereits heute können wir Ihnen eine Vielfalt verschiedener Fenster- und Türsysteme anbieten. Wir bieten auch Schiebesysteme, Rollläden, Insektenschutzgitter, Zäune, Pergolen, sowie Sektionaltore für Garagen und Industrie an. Ebenso produzieren wir Innen und Außenrollläden, Fassadenjaloussien und Fensterläden. Hierzu verwenden wir hochwertige Materialien von führenden Lieferanten.

Jahre der Erfahrung ermöglichen es uns, die Nachfrage genau vorherzusagen und auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Ein frischer Blick auf sich ändernde Trends ermöglicht es uns, Produkte zu schaffen, die den Marktbedürfnissen vollständig entsprechen. Multimillionen-Investitionen in den Maschinenpark, Erfahrung und ein mehrsprachiges Team sorgen dafür, dass unsere Exportkraft von Jahr zu Jahr wächst. Wir expandieren erfolgreich in europäische und außereuropäische Märkte.

Die Qualität unserer Produkte und die von uns ergriffenen Maßnahmen haben weltweit Anerkennung gefunden. Bisher haben wir ein starkes Vertriebsnetz geschaffen, das wir ständig erweitern.



FASSADENJALOUSIEN

Eine klassische Lösung, die aufgrund der Verwendung hochwertiger Materialien und der Möglichkeit der Montage an der Außenseite des Fensters eine besonders dichte Barriere gegen Sonnenstrahlen darstellt. Sie verändern das Aussehen der Fassaden auf ästhetische Weise und verlangsamen gleichzeitig den Wärmeaustausch, wodurch die Innentemperatur um bis zu 9°C gesenkt werden kann.



Vorbau **Jalousien**

Universelle Vorbau Fassadenjalousien sind eine optimale Lösung für das Problem von übermäßigem Licht und Wärme in Innenräumen. Die Vielzahl an ästhetischen Lösungen ermöglicht es, die passenden Jalousien für jedes Gebäude leicht anzupassen. Sie können eingesetzt werden, wenn im Bauprojekt die Montage eines Kastens im Sturz vorgesehen ist. Unsere Aluminiumkästen können in verschiedenen Systemen verwendet werden und sind sehr vielseitig.



BASIC



RAFF-I



RAFF-E




SKEF




Vorbau Jalousie **BASIC**


Basic ist ein universelles System für Fassadenjalousien. Die Universalität des Systems garantiert die Einstellung der Halterungen der oberen Schiene, sowie die Einstellung der Führungshalterungen. Dadurch kann es problemlos in den meisten Häusern - im Anpassungs- und Unterputzsystem - installiert werden. Der Systemaufbau ermöglicht die Verwendung von Führungen, die mit Halterungen installiert werden, sowie monolithische Führungen, die direkt an den Fenstern montiert werden.



Lamellenformen:



Blendenformen:




Typ J | Typ Z | Typ U



Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
6000 mm




Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm




Minimale Kastenbreite:
550 mm

Vorbau Jalousie **RAFF-I**

RAFF-I ist ein modernes System mit einem Aluminiumkasten die an den Sturz oder direkt an die Fassade montiert wird. Aus dem Kasten ragen spezielle Zapfen heraus, die einfach in die zuvor installierten Führungen geschoben werden, wodurch die Montage des gesamten Systems einfach und sehr schnell ist. Der Kasten mit charakteristischer Prägung verleiht ein besonderes und modernes Aussehen und ist in sichtbarer oder verdeckter Version erhältlich.



Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
6000 mm



Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Minimale Kastenbreite:
560 mm

Vorbau Jalousie **RAFF-E**

Das RAFF-e System ist ein Produkt, das auf umfangreichem technischem Wissen basiert, wodurch die Jalousien einfach zu vermessen und schnell und effizient zu montieren sind.



Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
4000 mm



Kastenabmessungen:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm




Minimale Kastenbreite:
560 mm

Vorbau Jalousie **SKEF**

Ein System mit charakteristischer, um 45 Grad von außen abgeschrägter Kasten. Ideal für Personen, die scharfe geometrische Formen bevorzugen. Der Kasten ist sowohl für die Montage direkt a der Fassade, als auch in der Fensterrahmennische geeignet.



Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckiges ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm



Kastenabmessungen:
180 x 140 mm
205 x 140 mm



Minimale Kastenbreite:
560 mm

Aufsatz **Jalousien**

Aufsatzfassadenjalousien ermöglichen die Regulierung von Licht und Temperatur in Innenräumen, ohne das Fenster vollständig verdunkeln zu müssen. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, einschließlich der Option mit Z-Lamellen, die bei Bedarf eine vollständige Verdunkelung ermöglichen. Sie können manuell, mit einer Funkfernbedienung oder einem integrierten Smart-Home-System gesteuert werden. Einige Modelle verfügen über eine Wärmedämmung in der Konstruktion oder sind aus Isoliermaterialien gefertigt.



ELITE XT



CLEVERBOX



ROKA TOP 2 SHADOW




SKB




Aufsatz Jalousie **ELITE XT**

Die Konstruktion des Systems ermöglicht eine bessere Wärme- und Schalldämmung. Es spart erheblich an Heizenergie, besonders in den kälteren Jahreszeiten. Dieses System ist auf den westlichen Märkten gut bekannt und bietet als einziges PVC-Führungen in Farbe oder mit Folie im All-in-one-System an.



Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckig ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm



Kastengröße:
240 x 255 mm



Minimale Kastenbreite:
630 mm


Aufsatz Jalousie **CLEVERBOX**

Das System zeichnet sich, aufgrund seiner einzigartigen Struktur und der sehr hohen Qualität der verwendeten Komponenten, durch beste Wärme- und Schalldämmeigenschaften aus. Es ist das einzige Überkopf-System, das die Verwendung von Z-90-Fassadenjalousien ermöglicht, um den Raum vollständig abzudunkeln. Es bietet den Benutzern sowohl im Sommer als auch im Winter Komfort.



*außer beim Z-90 Panzer

Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckig ALU



Maximale Kastenbreite:
4500 mm




Kastengröße:
245x 255 mm




Minimale Kastenbreite:
560 mm

Unterputz Jalousie **ROKA TOP 2 SHADOW**

Die Kombination aus Neopor®/Styropor® und einer dichten Konstruktion führt zu hervorragenden Parametern in Bezug auf Sonnenschutz, Wind- und Feuchtigkeitsschutz. Verstärkt über die gesamte Länge durch eingearbeitetes Stahlnetz und zusätzliche Verstärkungen (in Schaumstoff eingebettete Stabilisierungs-Konsolen), entsteht eine Konstruktion, die fest mit dem Fenster und der Wand verbunden ist. Sie lässt sich perfekt mit jeder Art von Finish (Putz, WDVS, Klinker) kombinieren, um eine integrale Einheit mit der Wand zu bilden.



Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckig
Neopar®/Styropor®



Maximale Kastenbreite:
6000 mm




Kastengröße:
300 x 280 mm
300 x 300 mm
300 x 345 mm
300 x 365 mm



Minimale Kastenbreite:
580 mm


Unterputz Jalousie **SKB**

Das System wurde hauptsächlich entwickelt, um die Energiebilanz des Gebäudes zu verbessern. Das Hauptelement des Systems ist der Kasten, der aus hochwertigem Isoliermaterial - Styrotherm - hergestellt ist und sehr gute thermische Eigenschaften besitzt.



*außer beim Z-90 Panzer

Lamellenformen:






Kastenform:
rechteckig Styropor



Maximale Kastenbreite:
3600 mm



Kastengröße:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm



Minimale Kastenbreite:
630 mm

Lamellenformen

Die Wahl der Form und Größe der Lamellen beeinflusst sowohl die Ästhetik als auch die Funktionalität der Lösung. Dadurch lassen sich verschiedene Grade der Verdunkelung des Raumes erreichen und die Größe des zusammengefalteten Pakets regulieren.



C-80

Das Profil C-80 ermöglicht die beidseitige Drehung der Lamellen. Konstruktionen mit diesem Lamellentyp lassen auch in geschlossener Position nur wenig Licht durch. Sie sind eine optimale Lösung für Personen, die den Lichteinfall bei wechselnder Sonnenposition effektiv kontrollieren möchten.






C-80 Flat

Flat C-80 Flat ist ein Lamellenprofil mit der geringsten Paketgröße nach dem Zusammenklappen. Daher ist es eine optimale Lösung, wenn der Platz für hohe Kästen fehlt. Der Drehwinkel der Lamellen C-80 Flat beträgt 90 Grad.





Z-90

Das Z-90 Profil zeichnet sich durch die Möglichkeit asu, eine vollständige Verdunkelung der geschützten Räume zu erreichen. Dies wird durch ihre spezielle Form und das Vorhandensein einer Dichtung ermöglicht, die auch den Klang der Lamellen bei starken Windböen reduziert.





Z-70

Z-70 ist eine stärker profilierte Version der beliebten Z-90 Lösung. Diese Lamellenform behält alle wichtigen Vorteile der Z-Lamellen, insbesondere die Fähigkeit zur vollständigen Verdunkelung, bei gleichzeitiger Verringerung der Höhe des zusammengeklappten Rollos. Dies ermöglicht die Verwendung von niedrigeren Kästen.





C-65

Die Lamellen in der Form C-65 gehören zu den beliebtesten Produkten auf dem Markt. Ihre klassische Form wird von den Kunden weiterhin geschätzt. Die umgebogenen Kanten verbessern ihre statischen Eigenschaften und ermöglichen den Einsatz bei größeren Verglasungen.





Farbgestaltung **der Lamellen**

Führungen, untere Leisten und Jalousiekästen können in jeder beliebigen farbe aus der RAL- PAlette lackiert werden, um sie perfekt, an die vom Kunden bestellten Fenster, anzupassen. Eine präzise lackierung der Lamellen selbst ist jedoch nicht möglich, da sie aus vorlackierten Aluminiumstreifen gefertigt sind. Während der Produktion der Lamellen, die in der Jalousien eingebaut werden, erhalten diese zusätzliche Lackschichten und Schutzlacke, die dem Produkt seinen endgültigen Glanz verliehen.




Z-90


RAL9016


RAL9010


RAL1015


RAL7035



RAL3004



RAL8014



RAL7038



RAL9006


RAL9007


DB702



RAL7016



DB703



RAL7048


VSR780


RAL7021


RAL7022


RAL9005


RAL9017

C-65


RAL9016


RAL9010


RAL7035


RAL7038


RAL1015


VSR780



RAL7048



RAL9006



RAL8014



RAL7016



DB702



RAL7022


RAL9005


DB703


RAL3004


RAL9007


RAL7021

C-80


RAL9016


RAL9010


RAL1015


Golden Oak



RAL3004



RAL8014



RAL7035


RAL7038



RAL9006


DB703


DB703 MAT


ELOX M99833V


RAL9007



DB702


RAL7048


VSR780


RAL7043


RAL7016



RAL9005


RAL7012


RAL7016 structure


RAL7021


RAL7022


RAL7039


C-80F



RAL9016


RAL9006



RAL9007


VSR780


RAL7016


DB703


RAL7022


RAL7035


RAL9005

Z-70


RAL9016


RAL9010



RAL1015



RAL7035



RAL7038



VSR780


RAL7048



RAL9006


DB702



DB703


RAL3004


RAL7016


RAL9007


RAL7022


RAL7021



RAL8014



RAL9005

Führungsschienen


Die Führungsschienen für Außenjalousien bestehen aus lackiertem Aluminium in RAL-Farben oder PVC und gewährleisten die Stabilität der Jalousienlamellen. Bei All in-One-Lösungen wird die Ästhetik auf die anderen Produkte im Paket abgestimmt.









Monoblock-Führungsschienen SOLID
RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




A40
RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




Monoblock-Führungsschiene Eko-Okna
RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




A45
RAFF-e
Basic
Roka Top 2 Shadow
RAFF-i




Typ 2
Basic
Roka Top 2 Shadow
CleverBox




Typ 4
Basic
Roka Top 2 Shadow
CleverBox




PG10
CleverBox




PG12
CleverBox



APPF - PPF
SKEF




5080 - 5081
Elite XT



PPF
SKB

APPF-B_33
SKB



EX 5434
Elite XT

Zubehör und **Automatisierung**

Die volle Funktionalität der Außenjalousien wird erst durch die Auswahl geeigneter Zubehörteile und Automatisierungsmöglichkeiten erreicht. Die verfügbaren Optionen bieten Sicherheit, eine reibungslose Steuerung und autonomen Betrieb je nach Wetterbedingungen.

Moderne Steuermechanismen ermöglichen eine präzise Kontrolle der Jalousien, die Erstellung von Szenarien und die Bedienung der Fensterabdeckungen von jedem beliebigen Ort der Welt aus.

Das Angebot umfasst alle führenden Marken, insbesondere die renommierten Somfy, bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Geiger und die universellen Elero.

Das vollständige aktuelle Angebot an Automatisierungsmöglichkeiten für Außenjalousien ist bei Vertriebspartnern und auf der Website von Eko-Okna erhältlich.

STEUERGERÄTE



FERNSTEUERUNGEN



somfy · Nice · elero Sun Shading Solutions Nice · GEIGER ANTRIEBSTECHNIK



Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar und ist keine Grundlage für Reklamationen.
Die gezeigten Bilder sind Illustrationen und keine Fotos der Produkte.

21.11.2024



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice