

TÜRFÜLLUNGEN
EKOLINE





Panel 01



Panel 02



Panel 03



Panel 04



Panel 05



Panel 06



Panel 07



Panel 08



Panel 10



Panel 11



Panel 12



Panel 14



Panel 15



Panel 16



Panel 17



Panel 18



Panel 19



Panel 20



Panel 21



Panel 22



Panel 23



Panel 24



Panel 25



Panel 26



Panel 27



Panel 28



Panel 29



Panel 31



Panel 32



Panel 33



Panel 34



Panel 35



Panel 36



Panel 37



Panel 38



Panel 39



Panel 40



Panel 41



Panel 42



Panel 43



Panel 44



Panel 45



Panel 46



Panel 47



Panel 48



Panel 49



Panel 50



Panel 51



Panel 52



Panel 53



Panel 54



Panel 56



Panel 57



Panel 58



Panel 59



Panel 60



Panel 61



Panel 63



Panel 64



Panel 65



Panel 66



Panel 67



Panel 68



Panel 69



Panel 70



Panel 71



Panel 72



Panel 73



Panel 74



Panel 75



Panel 76



Panel 77



Panel 78



Panel 79



Panel 80



Panel 81



Panel 82



Panel 83



Panel 84



Panel 85



Paneel 86



Paneel 87



Paneel 88



Paneel 89



Paneel 90



Paneel 91



Paneel 92



Paneel 93



Paneel 94



Paneel 95



Paneel 96



Paneel 97



Paneel 98



Paneel 99



Paneel 100



Paneel 101



Paneel 102



Paneel 103



Paneel 104



Paneel 105



Paneel 106



Paneel 107



Paneel 108



Paneel 113



Paneel 114



Paneel 115



Paneel 116



Paneel 117



Paneel 118



Paneel 119



Paneel 120



Paneel 121



Paneel 122



Paneel 123



Paneel 124



Paneel 125



Paneel 126



Paneel 127



Paneel 128



Paneel 129



Paneel 130



Paneel 131



Paneel 132



Paneel 133



Paneel 134



Paneel 135



Paneel 136



Paneel 137



Paneel 138



Paneel 139



Paneel 140



Paneel 141



Paneel 142



Paneel 143



Paneel 144

Füllung der Paneele

Ihnen stehen verschiedene Füllungsarten zur Auswahl. Polyurethanschaum, Sperrholz oder extrudiertes Polystyrol XPS. In jeder dieser Füllungen stehen Ihnen die Verglasstärken 24 mm, 36 mm und 48 mm zur Verfügung. Abhängig von den individuellen Kundenwünschen und den technischen Anforderungen fertigen wir die Paneele entweder aus HPL oder Aluminiumblech. Die HPL-Paneele werden furniert, während das Blech lackiert wird. Für Holztüren bieten wir hingegen Paneele in den Stärken 24, 34 und 46 mm an.



Verfügbare Farboptionen:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL
- Teknos



Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- PVC
- Aluminium (ALU)
- Holz (WOOD)



Verfügbare Paneelfüllungen:

- Verbundwerkstoff + extrudiertes Polystyrol XPS
- Schaumstoff
- Sperrholz + extrudiertes Polystyrol XPS

HPL - EkoLine

Verbundwerkstoff
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine

HPL - EkoLine

Schaumstoff



24 | 36 | 48 mm

EkoLine

HPL - EkoLine

Sperrholz
Extrudiertes Polystyrol XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine

Türverglasung

Die Verglasung in den Türpanelen wird standardmäßig in Milchglas geliefert. Bei den Paneelen in der Stärke von 24mm wird an der Außenseite eine Sicherheits Scheibe VSG angewandt. In der Ausführung 36 mm und 48 mm bieten wir standardmäßig Innen und Außen die VSG Verglasung an.



Sicherheitsglas

Sicherheitsglas wird durch Beschichtung des Glases mit speziellen Polyvinylbutyralfolien hergestellt. Bei einem Bruch des Glases bleiben die Glasreste an der Folie haften (VSG-Glas). Vorgespanntes Sicherheitsglas (ESG-Glas) zeichnet sich durch eine höhere Bruchfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit aus. Zerbrochenes Glas dieses Typs zerfällt in kleine Stücke mit stumpfen Kanten, wodurch die Verletzungsgefahr verringert wird.



Auswahl, eine Inox Umrandung möglich

Einbau eines Türspions möglich

Stossgriff oder Drücker

Einbau eines Briefschlitzes möglich

Paneele aus HPL, Aluminiumblech oder furniertem Mehrschichtholz

